

CPJ-3015



产品用途

CPJ-3015 系列**数显型测量投影仪**是光、机、电一体化的精密高效测量仪器。影像与工件完全同向，正立直观。数显型测量投影仪广泛用于机械、仪表、电子、轻工、院校、研究所以及计量检定部。数显测量投影仪能高效率地检测各种形状复杂工尺件的轮廓寸和表面形状，如样板、冲压件、凸轮、螺、齿轮、成型铣刀等。

产品介绍

测量投影仪又叫工业投影仪，仪器光学系统品质优良，物镜成像清晰，放大倍率准确。在透射光照明下，轮廓测量误差小于 0.08%；坐标测量示值误差可达 $(3+L/75)$ μm ，L 为被测长度(单位:mm)；仪器可选配有专用微型打印机和脚踏开关，数据输出和采样十分方便。

产品规格

仪器型号	数显型	CPJ-3007	CPJ-3010	CPJ-3015
工作台	金属台面尺寸(mm)	260 × 152	306 × 152	340 × 152
	玻璃台面尺寸(mm)	125 × 100	175 × 100	196 × 96
	X 座标行程(mm)	75	100	150
	Y 座标行程(mm)	50	50	50
	Z 座标行程(mm)	90(调焦)	90(调焦)	90(调焦)
	仪器测量精度(μm)	$3+L/75$	$3+L/75$	$4+L/75$
	X, Y 座数显分辨率	0.5 μm		
投影屏	投影屏尺寸 (mm)	312, 使用范围 > 300 (刻有米字线)		
	投影屏旋转范围	0 ~ 360°		
	旋转角度数显分辨率	1' 或 0.01°		
物镜	放大倍数	10X(必备) 20X(选) 50X(选) 100X(选)		
	物方线视场 (mm)	30	15	6 3
	物方工作距 (mm)	77.7	44.3	24.5 25.3
数据处理器	DC-3000 多功能数据处理系统,全中文显示可做多点采样,座标旋转,点、线、距离、角度测量。			

仪器照明	透射与反射照明光源均为：24V ， 150W 卤素灯			
仪器电源	110V/ 220V(AC) ， 50/60HZ ， 总功率 400W			
冷却方式	强制风冷（3 只轴流风扇）			
外形尺寸	长 X 宽 X 高 (mm)	770 × 550 × 1100		
仪器重量	单位 Kg	120	125	130
选配件	微型打印机、光学寻边器、M2D 软件等；详细请查看投影仪附件说明。			
注意事项	当更换灯泡后，使用前应先调整灯泡与聚光镜筒之位置，至投影屏上出现清晰的灯丝像止，这样仪器更能正常工作。			
建议放置台	载重 250KG 尺寸（长 × 宽 × 高）800×550×650（mm）			

特别声明：

- 普丹会尽全力为您提供准确、全面的信息，但不对信息中可能出现的错误或遗漏承担责任。
- 产品图片仅供参考，请以销售实物为准。
- 以上内容如有变动，恕不另行通知。